

*Ohmega A Electronic
Compact***Ohmega A Electronic
Compact:**

Looprichting van rechts naar links.

Mogelijk opties:

- Verlenging van de invoerbaan per meter.
- Fotocel ten behoeve van register bedrukte folie.
- Vaste vormschouder.
- Datumprinter.
- Afvoerband.

Flow Packmachine Ohmega A Electronic Compact

De flowpack machine Ohmega, model A-Compact, is ontwikkeld om in de behoefte te voorzien waar verse producten verpakt moeten worden, hierbij valt te denken aan chocolade, koekjes, cake, groenten en fruit. Natuurlijk is de Ohmega model A-Compact, ook geschikt voor het verpakken van tal van andere dingen.

De machine is samengesteld uit een roestvrij stalen plaatwerk frame, voorzien van een kleuren touch screen. Hierin worden ook de menu recepten voor de verschillende producten in opgeslagen. Deze zijn tijdens bedrijf handmatig te wijzigen.

Ohmega A Electronic Compact



Ohmega A Electronic Compact:

Looprichting van rechts naar links.

Technische gegevens:

- Stroomaansluiting 230 volt, nul + aarde.
- Opgenomen vermogen 1,6 Kw
- Gewicht 800 Kg.
- Luchtdruk minimaal 4 Bar. (nodig voor trekrollen te openen en te sluiten).

Horizontale flowpack machine, model Ohmega A-Compact.

- Looprichting van rechts naar links.
- Werkhoogte 980 millimeter + en – 50 millimeter.
- Lengte invoerbaan 1420 millimeter.
- Frame geconstrueerd van roestvrij staal 304.
- Standaard voorzien van een verstelbare vormschouder, vaste vormschouder is optioneel.
- Machine voorzien van 1 vrijdragende folieas, folierol maximaal breedte 400 millimeter en roldiameter maximaal 350 millimeter.
- Folie inloop voorzien van schaalverdeling.
- Onderseal voorzien van 1 ste trekrollen en 1 set sealrollen.
- Dwarsseal station voorzien van 200 millimeter brede sealbeitels.
- Dwarsseal station doorloophoogte van 120 millimeter.
- Sealrollen en dwarssealbeitels voorzien van elk een eigen temperatuur regeling.
- Verpakkingslengte instelbaar tot 500 millimeter.
- Machine voorzien van transparante beschermkappen van lexan.
- Invoerbaan, bestaand uit 168 ketting steken, voorzien van uitneembare meenemers.
- Meenemersteek 200, 300 en 420 millimeter.