

Sigma Basic Compact Verpakkingsmachine



Sigma Basic Compact: In linker of rechter uitvoering.

Minimale en maximale product afmetingen:

Product lengte van :140 tot 320 mm.

Product breedte tot: 180 mm.

Product hoogte van: 80 tot 165 mm.

Capaciteit : tot 1500 stuks p/uur.
product afhankelijk.

De Sigma Basic Compact is verkrijgbaar in:

- Grootbrood uitvoering.
- Kleinbrood uitvoering.
- Grootbrood/kleinbrood combinatie.

De machine is geschikt voor papieren- en plastic broodzakken.

De Sigma Basic Compact kan zowel busbrood/boerenbrood en vrijgebakken broden verpakken.

Sigma Basic Compact, verpakkingsmachine

De Sigma Basic Compact is dé ideale verpakkingsmachine voor bakkerijen in het klein- en middenbedrijf. Deze complete en compacte verpakkingsmachine, voorzien van een overzichtelijk en draaibaar bedieningspaneel met kleuren touch screen , is geschikt voor het verpakken van alle soorten grootbrood, heel of half en kleinbrood.

Het splitsen en draaien van de broden, die tot halfjes worden verwerkt, moet handmatig gebeuren, hiervoor zijn voorzieningen in het ontwerp geïntegreerd. Het draaibaar bedieningspaneel van de Sigma Basic Compact, is voorzien van duidelijke functies. Een tekst balk meld eventuele storingen, hierdoor zijn deze snel te verhelpen

De Sigma Basic Compact is een eenvoudig te bedienen machine, door het uitgekiende ontwerp, overzichtelijke bedieningspaneel en slechts één verstelbare instelling (voor de zakken openers en achter aanslag) is deze machine vrijwel zonder veel uitleg, door een ieder te gebruiken.



Sigma Basic Compact Verpakkingsmachine



Machine afmetingen:

Sigma Basic Compact:

Machine lengte : 2.100 mm.

Machine breedte : 700/2.100 mm.

Machine hoogte : 1.550/2.100 mm.

Werkhoogte : 900/1.000 mm.

Technische gegevens machine:

Capaciteit : 1.500 per uur.

Product afhankelijk.

Stroom aansluiting::

3 Fase/N/Pe 400 volt 50 Hz. 5

Amp.

Perslucht aansluiting ½" 7 Bar.

Verkrijgbaar in Linker/rechter uitvoering.

Geschikt voor 100 papieren zakken.

Geschikt voor 250 plastic zakken.

Zakken moeten op een beugel zitten.

Dikte papier: 45 gr/m²

Dikte plastic: minimaal 27 micron.

Sigma Basic Compact:

De Sigma Basic Compact kan worden gecombineerd met een raam- of bandsnijmachine en een inpakbaan, ook met uw bestaande snijmachine en/of inpakbaan. (voor het combineren is een aanpassing vereist).

De Sigma Basic Compact is voorzien van een automatisch in hoogte in stelbare zakkentafel, geschikt voor 1 stapel zakken en voorzien van een detectie, wanneer de zakken op zijn dan stopt de Sigma Basic Compact automatisch en zakt de zakkentafel naar onder.

Het onderstel is zo geconstrueerd dat u hier dozen met broodzakken, en sluitingen kunt plaatsen, zodat deze vrij van de vloer en kort in uw werkbereik zijn.



A Dutch High quality product