

Sigma Basic Compact

Technische machine specificatie:

Lengte machine : 1850 millimeter.
Breedte machine : 1400 millimeter.
Hoogte machine : 1350/2000 millimeter.
Werkhoogte : 950 millimeter.

Lucht aansluiting : ½" leiding met minimaal 6 Bar.
Stroom aansluiting : 400 volt, N+Pe.

Machine capaciteit : Ruim 1100 verpakkingen per uur

Product specificaties:

- Geschikt voor gesneden en ongesneden grootbrood.
- Lengte product : 120 tot 340 millimeter.
- Breedte product: 80 tot 160 millimeter.
- Hoogte product : 80 tot 160 millimeter.



Sigma Basic Compact

Sigma Basic Compact

Weidehek 8a
4824 AS Breda

Postbus 123
4840 AC Prinsenbeek

www.avt.nu

Weidehek 8a
4824 AS Breda

Postbus 123
4840 AC Prinsenbeek

www.avt.nu

AVT B.V.

*Sigma Basic
Compact*



Sigma Basic Compact

De Sigma Basic Compact is dé ideale verpakkingsmachine voor bakkerijen in het klein- en middenbedrijf. Juist deze complete verpakkingsmachine, en toch klein van formaat, voorzien van een overzichtelijk en draaibaar bedieningspaneel, is geschikt voor het verpakken van alle soorten grootbrood, heel of half.

Het splitsen en draaien van de broden, die tot halfjes worden verwerkt, moet handmatig gebeuren, hiervoor zijn voorzieningen in het ontwerp geïntegreerd.

Het draaibaar bedieningspaneel van de Alpha Basic Compact, is voorzien van overzichtelijk geplaatste knopen, en een numerieke storingsindicatie lamp, deze meldt of de machine bedieningsklaar is of dat er een kap openstaat of een noodstopknop is ingedrukt. Door de eenvoudige bediening en slechts 1 instellingsknop, voor de breedte instelling van de zakken openers, makkelijk te bedienen zonder dat hiervoor veel uitleg voor nodig is. De Sigma Basic Compact kan worden gecombineerd met een raamsnijmachine of lintsnijmachine en een inpakbaan, ook met uw bestaande snijmachine en/of inpakbaan. (voor het combineren is een aanpassing vereist). De Sigma Basic Compact is voorzien van een automatisch in hoogte na stelbare zakkentafel, geschikt voor 1 stapel zakken en voorzien van een detectie als de zakken op zijn, dan stopt de Sigma Basic Compact. Het onderstel is zo geconstrueerd dat u hier dozen met broodzakken, en sluitingen kunt plaatsen, zodat deze vrij van de vloer zijn en kort in uw werkbereik.

De werking van de Sigma Basic Compact:

De gesneden broden worden automatisch overgenomen van de broodsnijmachine, als deze op de invoerband van de Sigma Basic Compact komen wordt er een elektrisch signaal naar de snijmachine gestuurd, hierdoor stopt de aanvoer van het gesneden brood. Nu zal het gesneden brood wat op de invoerbaan staat worden getransporteerd naar de zakkenopeners. Hier wordt het gesneden brood gesignaleerd waarna de product induwer in de reeds geopende zak duwt en het brood met zak op de wachtende inpakbaan duwt. Er wordt een nieuwe zak geopend en de cyclus kan zich herhalen.



Door de zeer beperkte opvlakte die de machine nodig heeft past de Sigma Basic Compact veelal in iedere inpakruimte waar al een broodsnijmachine en een inpakbaan staan. Er is een Sigma Basic Compact in een linker of een rechter uitvoering verkrijgbaar zodat er altijd een passende oplossing mogelijk is.

